



FS-ONE MAX

Ficha técnica

Descripción

Sellador cortafuego intumescente de alto desempeño

Aplicaciones

- Para sellar eficientemente los pasos más comunes en gran variedad de materiales base
- Para uso en concreto, mampostería y tabla yeso
- Pasos de tuberías metálicas: cobre, acero y EMT
- Pasos de tuberías metálicas con aislamiento: acero y cobre
- Pasos de tuberías de plástico: cerradas o ventiladas
- Cables solos o manojo de cables
- Aberturas de bandejas de cables y aberturas combinadas
- Ductos de HVAC
- Pasos múltiples y mixtos
- Puede usarse como accesorio con otros productos

Características

- Un solo producto para una variedad de pasos a través comunes
- Cómodo: solución cortafuego de aplicación múltiple para pasos
- Sin etileno glicol
- Solución económica y fácil de usar
- Propiedades de manejo mejoradas
- Base agua, se pueden pintar
- Líder de la industria en resultados COV (compuestos orgánicos volátiles)
- Caducidad de 18 meses
- Hecho en USA: cumple con "Buy American"
- Calificación W disponible para sistemas escogidos

Información Técnica

Selladores/sprays/tapajuntas

Selladores

VOC según LEED

9 g/l

Aprobaciones

FM, UL

Materiales base

Concreto, Metal, Madera, Yeso

Rango de temperatura de aplicación

5 - 40 °C

Tiempo de curado aprox.

2 mm/3 días

Se pueden aplicar pinturas

Sí

Clase de productos

Ultimate

Color

Rojo