

HOJA TÉCNICA

REMOVEDORES DE CONCRETO

Inhibidores de corrosión y removedores



DESCRIPCIÓN:

Es un producto potente para remover concreto adheridos a la superficie de porcelanatos, mayólicas, metales y otros.

USOS:

- Limpieza de encofrados metálicos.
- Para limpieza de bombas de concreto.
- Superficie expuesta en la industria del pre-mezclado de concreto.
- Para residuos de cementos en mayólicas y porcelanatos.
- Para el lavado de los camiones concreteros, trompos o bombas de concreto.

APLICACIÓN:

- Para limpieza de encofrados metálicos, mayólicas y porcelanatos.
- Diluir el REMOVEDOR DE CONCRETO Z en proporción 1:1 con agua.
- Dejar actuar por un espacio de 5 minutos.
- Refregar con cepillo o trapo para remover el concreto.
- Lavar con abundante agua antes que seque.

En caso de limpieza de camiones concreteros, trompos o bombas de concreto usar el REMOVEDOR DE CONCRETO Z.

PRECAUCIONES:

- Evitar el contacto con la piel y ojos.
- Conserve el recipiente bien cerrado.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.

DENSIDAD:

- 1.10 ± 0.1 Kg/L.

PRESENTACIÓN:

1Lt; 1 Galón; 5 Galones; 55 Galones.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:

Un año en almacén ventilado y bajo sombra