

HOJA TÉCNICA

Z CRON

Desmoldante para encofrados



DESCRIPCIÓN:

Producto líquido de base oleosa, recomendado como desmoldante para encofrados metálicos, panel fenólicos y PVC. Evita la adhesión de las mezclas de concreto o morteros a los encofrados. Es de fácil aplicación y no altera la colaboración de las estructuras.

USOS:

- Para encofrados metálicos.
- Para encofrados de paneles fenólicos
- Para encofrados de paneles con planchas de PVC

VENTAJAS:

- Fácil aplicación, con brocha, rodillo o mochila pulverizadora.
- Evita la adherencia de las mezclas a los encofrados.
- Extiende la vida útil de los encofrados.
- Protege contra la corrosión (encofrados metálicos)
- No mancha las estructuras

APLICACIÓN:

- Agitar el envase de Z CRON antes de usar.
- Realizar la limpieza de los encofrados, retirando todas las partículas sueltas y/o polvillo de la superficie donde aplicara Z CRON.
- Una vez limpia las superficies, la aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o mochila de aspersión.
- Procurar cubrir toda la superficie que entrara en contacto con las mezclas de concreto o morteros.
- Proceder al armado de los encofrados y continuar con el proceso de vaciado de las mezclas, vibrado, acabado y el desencofrado finalmente.
- Repetir el procedimientos, para cada ocasión que se vaya a utilizar los encofrados.

RECOMENDACIONES:

- Mantener siempre limpias las herramientas con las que se realizara la aplicación de Z Cron.
- Usar los EPP'S adecuados para la aplicación del producto.
- En el caso de trabajar en los espacios cerrados se recomienda el uso de mascarillas.
- Almacenar Z CRON en su envase original y bajo techo, para evitar su contaminación del producto y/o alteración en sus propiedades.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Apariencia	Líquido
Color	Marrón Claro
Densidad	0.85 ± 0.04 kg/L.
PH	5-6
Vida Útil	12 meses

RENDIMIENTO:

150 m2 por galón

*Este rendimiento puede variar, dependiendo la herramienta utilizada para su aplicación.

PRESENTACIÓN:

1 galón
5 galones
55 galones

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

El producto es irritante y dañino para la salud, por estas razones, tener en cuenta lo siguiente:

Evitar el contacto e inhalación directa con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea y/o respiratoria, mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso.

Almacenar y aplicar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas elevadas y de rayos solares directos.

Considerar el uso de los EPP's adecuados para la manipulación del producto.