

UltraCare Smooth Silicone [NA]

Solución de spray de terminado para alisar
selladores



DESCRIPCIÓN

UltraCare® Smooth Silicone [NA] es una innovadora solución en spray a base de agua, apta para selladores de silicona y uretano, al igual que masillas selladoras de acrílico y látex. Aumenta la velocidad y facilita el terminado del sellador durante la aplicación y contribuye a crear superficies lisas y compactas que reducirán la acumulación de suciedad y la formación de moho. Es apta para ser usada con selladores y masillas selladoras durante la instalación de losetas de cerámica, porcelana, piedra y de vidrio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Lista para usar
- Efectiva para ser usada en selladores de silicona/uretano y masillas selladoras de acrílico/látex
- Aumenta la velocidad y facilita la aplicación de sellador
- Ayuda con el terminado y la forma de las juntas de sellado
- Formula a base de agua con bajas emisiones COV y bajo olor
- Formula sin residuos, segura para superficies de cerámica, porcelana, piedra y vidrio
- No corrosiva; no daña los perfiles y bordes metálicos

DÓNDE USARLO

- Úsela en todas las juntas de cambio de plano y de movimiento que tengan selladores de silicona/uretano o masillas selladoras de acrílico/látex alrededor de losetas de cerámica, porcelana, piedra natural y de vidrio.

LIMITACIONES

- No la diluya ni la mezcle con otros químicos o agua.
- La solución *UltraCare Smooth Silicone* [NA] puede no ser apta para ser usada en otros tipos de selladores no listados. Siempre realice pruebas primero para asegurar los resultados deseados.
- No permita que el sellador o la masilla genere una película seca superficial antes de usarla.
- *UltraCare Smooth Silicone* [NA] no reemplaza la necesidad de una preparación, ni de protección del material de acabado, ni de procedimientos de instalación adecuados. Siga todas las instrucciones de la etiqueta del fabricante del sellador y de los estándares de la industria para obtener mejores resultados.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de usar el producto, tome las precauciones adecuadas. Para más información, consulte la Ficha de seguridad.

- Pruebe siempre primero en varias zonas discretas para confirmar los resultados deseados.
- Asegúrese de que las juntas estén llenas antes de usar *UltraCare Smooth Silicone* [NA].
- Rocíe directamente sobre las juntas inmediatamente después de aplicar el sellador o la masilla antes de que comiencen a generar una película seca superficial, asegurando la cobertura total del sellador o la masilla.
- Termine las juntas usando una herramienta adecuada, teniendo cuidado de eliminar todos los excesos de sellador o masilla.
- Para obtener mejores resultados en juntas anchas, texturizadas o curvadas, puede ser necesaria una segunda aplicación de *UltraCare Smooth Silicone* [NA].

PROTECCIÓN

- No permita que entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- Mantenga bien cerrado el recipiente cuando no lo esté usando.
- Almacénelo a temperatura ambiente en el envase original.

Características de conservación y del producto

Conservación	Hasta 3 años almacenado en su envase original sin abrir a 23°C (73°F). Estable en ciclos de hielo/deshielo.
Apariencia	Claro
Olor	De bajo olor
Estado físico	Líquido
Contenido COV (Norma 1113 del SCAQMD)	< 100 g por L
Contenido COV típico según los métodos de prueba de la norma 1113 del SCAQMD	1 g por L

Presentación

Tamaño
Botella de espray: 710 mL (24 onzas de EE.UU.)

Cobertura aproximada*

por 710 mL (24 onzas de EE.UU.)

Cobertura
Hasta 305 m (1 000 pies lineales)

* La cobertura está muy influida por el tipo de sellador y el método de aplicación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a sustainability_USA@mapei.com (EE.UU.) o a sustainability-durabilite@mapei.com (Canadá).

ADVERTENCIA

Los resultados de pruebas que se muestran en el cuadro de DATOS TÉCNICOS se obtuvieron en cumplimiento con los métodos de prueba y ciclos de curado, si corresponden, definidos en los estándares de la industria referenciados en la Ficha técnica. Por favor, tenga en cuenta que el uso de los procedimientos de prueba diferentes a los indicados en el cuadro podría conducir a valores diferentes y que, en dichos casos, cualquier responsabilidad de nuestra compañía queda excluida.

AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web www.mapei.com. **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:

Pisos: 1-800-992-6273

Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614

Canadá:

1-800-361-9309

Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 28 de octubre de 2024 MK 3011019 (24-1932)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.

Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

